

Kabiny do kombajnów BIZON SUPER Z-056 i BIZON REKORD Z-058

Kabiny do kombajnów wykonywane są z profili stalowych o przekroju prostokątnym. Ich konstrukcja została zaprojektowana zgodnie z wymogami stawianymi takim wyrobom przez Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE oraz normy zharmonizowane z tą dyrektywą. Konstrukcja kabin w pełni zabezpiecza operatora przed zapyleniem oraz wpływem warunków atmosferycznych, co zostało potwierdzone przez JCW ZJiN IBMER Warszawa. Szyby wykonane są z bezpiecznego szkła hartowanego i są osadzone w gumowej uszczelce, ten sposób mocowania szyb zapewnia bardzo prostą, szybką i taną ich wymianę w razie ewentualnego stłuczenia. Daszek oraz ściany boczne i tylna zostały wyklejone tapicerką o właściwościach wygłuszających i termoizolacyjnych. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stosuje się kilkuwarstwową powłokę lakierniczą z farb epoksydowych i poliuretanowych. Kabina jest wyposażona w system wentylacyjny, zapewniający odpowiedni nawiew świeżego, czystego powietrza.

W wyposażeniu każdej kabiny znajduje się komplet śrub i uszczelek potrzebnych do montażu kabiny na kombajnie, a także instrukcja montażu, obsługi i karta gwarancyjna.

WYPOSAŻENIE WERSJI LUX

- klimatyzacja
- filtr oczyszczający powietrze
- pięciopunktowy system nawiewów wentylacyjnych z dwustopniową regulacją obrotów wentylatora
- dodatkowy wentylatorek z boku kabiny
- uchylną ramkę w tylnej części kabiny ułatwiającą widoczność oraz obserwację zawartości zbiornika
- uchylną ramkę z prawej strony kabiny
- siłowniki gazowe w obu ramkach oraz drzwiach
- daszek wykończony tapicerką z izolacją termiczną
- tylną ścianę oraz boki wykończone tapicerką termoizolacyjną

- cztery halogeny z przodu i jeden z tyłu
- instalację elektryczną na przekaźnikach
- lusterka
- wycieraczkę
- lampkę w kabinie
- żaluzję przeciwsłoneczną

WYPOSAŻENIE WERSJI STANDARD

- filtr oczyszczający powietrze
- pięciopunktowy system nawiewów wentylacyjnych
- uchylną ramkę w tylnej części kabiny ułatwiającą widoczność oraz obserwację zawartości zbiornika
- uchylną ramkę z prawej strony kabiny
- siłownik gazowy w bocznej ramce
- daszek wykończony tapicerką z izolacją termiczną
- tylną ścianę oraz boki wykończone tapicerką termoizolacyjną
- dwa halogeny z przodu i jeden z tyłu
- instalację elektryczną na przekaźnikach
- lusterka
- wycieraczkę
- lampkę w kabinie
- żaluzję przeciwsłoneczną

WYMIARY

- długość/ długość z dachem: 1510[mm] / 1760[mm]
- szerokość z przodu dołem / górą: 1840[mm] / 1610[mm]
- szerokość z tyłu dołem / górą: 1840[mm] / 163 [mm]
- wysokość bez dachu: 1580[mm]
- wysokość z dachem: 1820[mm]



KOLORYSTYKA

- rama: RAL 9005 (czarny)
- dach: RAL 7035 (jasny popiel)